» '	S120L
(*6 ò	
j (	170 mm×120 mm×17mm
GýGÿ	0.25kg
RFID	
0“ AÞ	ISO18000-6C EPC C1G2
N`)•	- 7 Ö920MHz 925MHz
	5¾7 Ö902MHz 928MHz
	!W 7 Ö865MHz 868MHz
Eˆ * ˇ)•	30dBm–1dBm ˜MAX ¯
Eˆ * ˇ)•B38†	1dB! F
Y4ï	0 f10ppm
F +X V í	<200KHz
N`)•0c ˚ Ö	0 f10ppm
Q ?	˚N`/D#N` F9
71fiB+ ÉFO Ö	1 0 µÉ% 128 8† ˜ = ~ ¾¯
ˇ7-('&Ø	USB}P¡ ØJ ›USB ¸+e ×µ5 6 – F Y4ï ×_ 1
	71fi E÷% ×4N`Eˆ * ˇ)• B3 ×_ 1 X4ï w4××
	_ 1 AÞQ ?/ Q K^- Q ?
F Õ	
USBÕ	_ 1 AÞQ ?/ Q K^- Q ?
Aî 7 ¸+e	USB¸+e
ˇ6G	1.3W@10dBm 1.8W@20dBm 3.5W@30dBm˜W ¾ 20dBm
	*AÞfl+X USB3.0 : Õ ¯
)ß‡ ò	
$Y Ö	-20 +70
ØY Ö	-40 +85
-( )$fl Ö	5%RH 95%RH ˜ ç ¯
W"D » j	86kPa 108kPa
1V 8AÔÆ	
1V 8] - 4ï+e » ' h ö	
% CªFCˆ CE ð#{ 7 ö	
Lt &	
f	