ـصر `E

HH100



HH100 ŋ ƀ -- RFID w̄ ʳ Ώ ᵹ˘ Impinj INDY R2000/E710 RFID ˘ ISO 18000-6C/EPC C1G2˘ ISO 18000-6B˘ GB/T 29768-2013ˆ ˜ ˘ GJB 7377.1A-2018ˆ ˜ ˘ Android 9.0 ƀ Â

Impinj R2000/E710 ʼ

ɢ Android ƀ ʊ̈ ʼ

ρ̇ ᵹ˘ ˧ ˘ ˥ ˧ ˘ ʼ

ᵹ MT6765˘ ŋ̃ 2.3 GHz ˘ 64 GB ROM+4 GB RAMʼ

Web

MQTT

HTTP POST URL

RJ45 RS485 WiFi 4G

I/O

RSSI

	MT6765, 2.3GHZ
	ROM 64GB; RAM 4GB
	Android 9.0
	RF/ EM
	MQTT/HTTP Post

ˀ	RJ45˜ RS232˜ RS485˜ ˘ ˘ WiFi ˘ 4G
I/O ˀ	2 ὢ ˜ , 2 ج ₮
ˡ	DC 24V/2.5A (DC 9V ~ 30V,60W) or POE(IEEE 802.3 at/bt)
ˀ	1 ɢ ǐ TNC ˀ ˘ `I ش ı ȁ ı ȁ ش
ƀ	-25˙ +70 ° C
Ữ	-40˙ +85 ° C
ƀ	5%˙ 95 ˍ ‘ ₀ˆ + 25 Ņ˜
	IP67